



СХД UTINET Prostor I6460L(D)

Максимальное количество дисков:	600
Контроллеры:	Один контроллер 1* CPU Intel Xeon; Один контроллер 2* CPU Intel Xeon; Два контроллера 2* CPU Intel Xeon; Два контроллера 4* CPU Intel Xeon
Форм-фактор платформы:	4U 60 дисков 2.5"/3.5"
Семейство процессоров:	Intel Xeon Scalable
Блок питания:	2 блока питания с ""горячей"" заменой 80 PLUS Platinum 1200W (1+1)
Функции защиты памяти:	Технология Cache-to-Flash (опционально); M.2 флэш модуль (отечественный GS Nanotech)
Контроллер:	Один контроллер 1* CPU Intel Xeon Один контроллер 2* CPU Intel Xeon Два контроллера 2* CPU Intel Xeon Два контроллера 4* CPU Intel Xeon
Процессор:	Intel Xeon Scalable
Память (на контроллер):	DDR4 ECC 8GB (до 1024GB)
Интерфейс (на контроллер):	1Gb iSCSI (RJ45) x4 ports; 10Gb iSCSI (SFP+) x4 ports; 16Gb Fibre Channel x4 ports; 10/25 Gb Ethernet x2 ports; 50/100 Gb Infiniband x2 ports; По умолчанию:1000Base-T iSCSI x4 ports; 100Base-TX порт управления x1
Форм-фактор:	4U 60 дисков 2.5"/3.5"
Высокая доступность:	Зеркалирование кэша
Защита памяти:	Технология Cache-to-Flash (опционально) M.2 флэш модуль (отечественный GS Nanotech)
Интерфейс дисков:	12Gb SAS 3.0 backplane 3.5" SAS NL-SAS HDDs 3.5" SAS NL-SAS HDDs 2.5" SAS NL-SAS SATA
Расширение:	UtiNet JBOD series (12Gb SAS JBOD)
LCD дисплей:	Опционально
Уровни RAID:	Generic RAID: 0, 1, 5, 6, 7.3, 10; ERA RAID: 0, 1, 5, 6, 7.3, 10, 50, 60, 70.
RAID группа и управление томами:	ERA Engine QoSmic Упреждающая реконструкция Миграция и расширение online SSD-кэш SparePool Поддержка NVDIMM для защиты кэша на запись