

Сервер UTINET Corenetic R410

В реестре Российской продукции, ПП 719:	Да
Семейство процессоров:	3rd Gen Intel Xeon Scalable Product Family, up to 205W Dual Socket-P4 LGA4189
Количество процессоров:	1 или 2
Количество ядер процессора:	до 40
Кэш процессора:	до 60 Мб L3
Быстродействие процессора:	до 4.3 ГГц
Форм-фактор шасси:	1U
Блок питания:	(1+1) High efficiency redundant hot-plug Platinum/Titanium 550W/800W/1100W/1300W/2200W PSU
Слоты расширения:	(5) PCI-E Gen 4 максимум, 1 x PCI-E x16 LP, 2 x PCI-E x8 LP, 2 x OCP Mezzanine
Максимальный объем памяти:	12TB DIMM
Слоты для памяти:	32 слота DIMM
Тип памяти:	3200 MHz DDR4 RDIMM/LRDIMM
Функции защиты памяти:	Advanced ECC Registered Optane DC Persistent Memory Module (SDDC), Adaptive Data Correction (SR), SDDDC, ADDDC
Описание накопителя:	Опция 1 - (12) 2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe SSD Опция 2 - (4) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe SSD
Функции системных вентиляторов:	С возможностью горячей замены, резервирование до (8)
Внутренние разъёмы:	(2) USB 3.0, (1) USB 3.0 тип A, (1) OCP SAS модуль слот
Внешние порты:	D-Sub VGA на базе Aspeed AST2600 (1) COM внешний RJ-45 Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45
USB порты:	(3) USB 3.0 сзади, (2) USB 3.0 спереди
Сетевой контроллер:	Стандартно - (2) 10G Опция 1 - X527 10G SFP+ dual/quad-port Опция 2 - X557 10G RJ45 dual/quad-port Опция 3 - I357 1G RJ45 dual/quad-port
Дополнительные порты расширения:	(2) M.2 RAID SATA/PCIE
Дополнительные дисковые корзины:	(2) SATADOM (2) Hot-swap SD card
Контроллер хранилища:	Intel RAID (RAID 0, 1, 5, 10) RSTe или VROC
Управление инфраструктурой:	IPMI-BMC + UTINET UView 2.x

