



Модель:	RP6224-PB25
Корпус :	2U
Количество слотов для дисков 2.5" с горячей заменой	24 шт
Количество слотов для дисков 2.5" без горячей замены	2шт
Тип бекплейна:	Пассивный SAS/SATA
Охлаждение:	вентиляторы 3x80мм PWM fans
Кнопки передней панели:	кнопка включения кнопка Reset
Индикация передней панели:	Power Status LED UID LED HDD activity LED Network activity LED
Разъемы на передней панели:	2xUSB 2.0
Поддержка блоков питания с горячей заменой:	Да
Рельсы для установки в стойку:	наличие
Цвет:	черный
Габариты	644,5 x 485 x 88 мм
Вес	от 14,2 кг в зависимости от конфигурации
Материнская плата	
Форм фактор	EATX
Материнская плата	R-BD-SCR-V2-16EA-2LAN ver.62/64
Тип процессора	Intel Xeon Scalable

Сокет:	LGA3647
Количество слотов DIMM:	16 шт DDR4 до 2933Ghz
Чипсет	Intel C621
PCI Express x8	3 шт
PCI Express x16	3 шт
Количество LAN портов 1ГБ	2 (4)шт в зависимости от типа платы
Дополнительные опции	
Активный бекплейн	12G SAS/SATA Активный 24 портов
Гибридный бекплейн	12G Активный гибридный 20xSAS/SATA+4 NVMe портов
2x2,5 HDD Количество слотов для дисков 2.5" с горячей заменой на задней панели	2 шт
порты USB на передней панели:	2xUSB 3.0
Установка датчика открытия корпуса	+
VGA порт на передней панели сервера	+
Информационный листок с информацией о серийном номере сервера.	+
Датчик открытия корпуса	+
Исполнение "RF корпус" :	
передняя защитная панель с замком	+
задняя защитная панель с замком возможностью укладки кабеля и опечатавающим устройством.	+
Блоки питания	
с горячей заменой:	2U 800W (1200W после релиза)
Эффективность	92%
Напряжение	220В AC
Гарантия	
Гарантия	1 год